

KÜHLANHÄNGER COOL 6 TYP C6

Ob das private Gartenfest oder die Großveranstaltung im Hochsommer. Der Bedarf an gekühlten Getränken und Lebensmitteln wird immer bestehen. Mit unseren Kühlanhängern Typ C6 sind Sie genau für diese Anforderungen gerüstet und durch die verschiedenen Größen und Modelle perfekt darauf abgestimmt.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Optimaler Getränkekühlanhänger



Namhaftes Kälteaggregat mit 24-Stunden-Notfallhotline



Betrieb mit umweltfreundlichem FCKW-freien Kältemittel



C6 2630-14-1500



C6 1325-14-1350

- Einzigartiges und verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Verstärktes Automatikstützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers (Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung)
- 4 stabile Teleskopkurbelstützen (bis zu 6.000 kg Standgewicht)
- Thermo-Sandwich Aufbau, Isolierung 40 mm PU-Kern
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Außenfarbe Silber RAL 9006
- Hecktür doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren
- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik

- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- Scheuerleiste 200 mm unten 3-seitig umlaufend
- Kälteaggregat Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1600 Watt bei einer Kühltemperatur von +6°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C
- Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C
- Netzanschluss 230 Volt 50 Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit „Outdoor“-Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung – Qualität made in Germany
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Standardzubehör



Ersatzradhalter




Scheuerleiste Edelstahl



12 Volt Innenbeleuchtung



Lamellenvorhang



Stabile Abstützungen



Stäbchenzurrschiene, Ankerschiene



Schiebestützen

Technische Daten Standard Typ C6

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 14"		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	
2500 x 1350 x 1900 mm	1300 kg	550 mm	675 kg	3913 x 1920 x 2475 mm
3000 x 1500 x 1900 mm	2600 kg	550 mm	1775 kg	4413 x 2070 x 2509 mm
3400 x 1750 x 1900 mm	2600 kg	560 mm	1660 kg	5420 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	590 mm	2005 kg	5420 x 2290 x 2560 mm
	3500 kg	600 mm	2400 kg	5420 x 2290 x 2570 mm
3660 x 2040 x 1900 mm	3500 kg	780 mm	2305 kg	5610 x 2140 x 2750 mm

Alle Modelle bis zGG 2600 kg mit Aluminium Fahrgestell!



Rutschhemmende Bodenplatte mit Scheuerleiste



Einfaches Beladen durch optimale Höhe



Treppe unterhalb der Ladefläche für einfaches Betreten des Anhängers (Typ C6 3536-14-2040 / Hochlader)



Ankerschiene für Spanngurte



Ankerschiene für Sperrstange



Innenbeleuchtung



Kühlraumpresshebelverschluss



Aluminiumprofil



Kühlaggregat



Seitentüre mit Drehstangenverschluss