

PRITSCHENHOCHLADER TYP GP/GTP

Der gebremste Pritschenhochlader bietet für viele Anwendungsbereiche die passende Lösung. Durch das umfassende Zubehör und die flexible Auswahl an Ladeflächengrößen, Gewichtsklassen und Fahrwerksausführungen, erfüllt dieser Anhänger bereits serienmäßig Ihre individuellen Anforderungen beim Transport.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Versenkte Bordwandverschlüsse aus Edelstahl



6 - 8 Zurrmulden versenkt im Bodenrahmenprofil, Dekra zertifiziert




Eloxierte Aluminium-Bordwände vierseitig abklapp- und abnehmbar




GTP 3042-13-2040


- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell
- Fahrgestell aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- Steckbare und abnehmbare Stahl-Eckrungen
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Verstärktes Automatikstützrad mit Rangiergriff Premium inkl. Spanngurtaufroller

Standardzubehör


- 


Planengestell mit Hochplane
1.600 mm




Welldrahtgitteraufsatz 650 mm, 4-seitig
pendelnd gelagert
- 


Alu-Deckel mit Gasfederhubhilfe




Alu-Bordwandaufsatz 350 / 400 / 550 mm
- 

H-Gestell zweireihig 650 mm



Auffahrschienen
- 

Flachplane/feinmaschiges UNSINN-
Profinetz



Netz- und Planenleiste

Technische Daten Standard Typ GP 1-achsig

| Innenmaß L x B x H | zulässiges Gesamtgewicht | Bereifung 10" | | Außenmaße L x B |
|------------------------|-----------------------------|---------------|----------|------------------|
| | | Ladehöhe | Nutzlast | |
| 2.760 x 1.500 x 350 mm | 1.500 kg | 570 mm | 1.150 kg | 4.140 x 1.560 mm |



Technische Daten Standard Typ GTP tandem

| Innenmaß L x B x H | zulässiges Gesamtgewicht | Bereifung 10" | | Bereifung 13" | | Bereifung 14" | | Außenmaße L x B |
|------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|------------------|
| | | Ladehöhe | Nutzlast | Ladehöhe | Nutzlast | Ladehöhe | Nutzlast | |
| 2.760 x 1.500 x 350 mm | 2.000 kg | 570 mm | 1.570 kg | 690 mm | 1.550 kg | - | - | 4.140 x 1.560 mm |
| | 2.600 kg | 570 mm | 2.170 kg | 630 mm | 2.170 kg | 700 mm | 2.110 kg | 4.140 x 1.560 mm |
| | 3.000 kg | 570 mm | 2.560 kg | 630 mm | 2.560 kg | 760 mm | 2.520 kg | 4.140 x 1.560 mm |
| 3.060 x 1.750 x 350 mm | 2.000 kg | 570 mm | 1.570 kg | 690 mm | 1.520 kg | - | - | 4.440 x 1.810 mm |
| | 2.600 kg | 570 mm | 2.140 kg | 630 mm | 2.140 kg | 700 mm | 2.100 kg | 4.440 x 1.810 mm |
| | 3.000 kg | 570 mm | 2.530 kg | 630 mm | 2.530 kg | 760 mm | 2.490 kg | 4.440 x 1.810 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 640 mm | 2.930 kg | 780 mm | 2.910 kg | 4.460 x 1.810 mm |
| 3.060 x 2.040 x 350 mm | 2.000 kg | 570 mm | 1.540 kg | 690 mm | 1.510 kg | - | - | 4.440 x 2.100 mm |
| | 2.600 kg | 570 mm | 2.110 kg | 630 mm | 2.110 kg | 700 mm | 2.080 kg | 4.440 x 2.100 mm |
| | 3.000 kg | 570 mm | 2.490 kg | 630 mm | 2.490 kg | 760 mm | 2.460 kg | 4.440 x 2.100 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 640 mm | 2.880 kg | 780 mm | 2.860 kg | 4.460 x 2.100 mm |
| 3.660 x 1.750 x 350 mm | 2.000 kg | 570 mm | 1.520 kg | 690 mm | 1.500 kg | - | - | 5.040 x 1.810 mm |
| | 2.600 kg | 570 mm | 2.095 kg | 630 mm | 2.095 kg | 700 mm | 2.070 kg | 5.040 x 1.810 mm |
| | 3.000 kg | 570 mm | 2.480 kg | 630 mm | 2.480 kg | 760 mm | 2.440 kg | 5.040 x 1.810 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 640 mm | 2.880 kg | 780 mm | 2.870 kg | 5.060 x 1.810 mm |
| 3.660 x 2.040 x 350 mm | 2.000 kg | 570 mm | 1.480 kg | 690 mm | 1.450 kg | - | - | 5.040 x 2.100 mm |
| | 2.600 kg | 570 mm | 2.060 kg | 630 mm | 2.060 kg | 700 mm | 2.030 kg | 5.040 x 2.100 mm |
| | 3.000 kg | 570 mm | 2.450 kg | 630 mm | 2.450 kg | 760 mm | 2.410 kg | 5.040 x 2.100 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 640 mm | 2.810 kg | 780 mm | 2.830 kg | 5.060 x 2.100 mm |
| 4.260 x 1.750 x 350 mm | 2.000 kg | 570 mm | 1.490 kg | 690 mm | 1.470 kg | - | - | 5.640 x 1.810 mm |
| | 2.600 kg | 570 mm | 2.060 kg | 630 mm | 2.060 kg | 700 mm | 2.030 kg | 5.640 x 1.810 mm |
| | 3.000 kg | 570 mm | 2.450 kg | 630 mm | 2.450 kg | 760 mm | 2.410 kg | 5.640 x 1.810 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 640 mm | 2.840 kg | 780 mm | 2.830 kg | 5.660 x 1.810 mm |
| 4.260 x 2.040 x 350 mm | 2.000 kg | 570 mm | 1.460 kg | 690 mm | 1.440 kg | - | - | 5.640 x 2.100 mm |
| | 2.600 kg | 570 mm | 2.030 kg | 630 mm | 2.030 kg | 700 mm | 2.000 kg | 5.640 x 2.100 mm |
| | 3.000 kg | 570 mm | 2.410 kg | 630 mm | 2.410 kg | 760 mm | 2.370 kg | 5.640 x 2.100 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 640 mm | 2.810 kg | 780 mm | 2.790 kg | 5.660 x 2.100 mm |
| 4.260 x 2.440 x 350 mm | 2.000 kg | 570 mm | 1.410 kg | 690 mm | 1.390 kg | - | - | 5.640 x 2.500 mm |
| | 2.600 kg | 570 mm | 1.970 kg | 630 mm | 1.970 kg | 700 mm | 1.940 kg | 5.640 x 2.500 mm |
| | 3.000 kg | 570 mm | 2.360 kg | 630 mm | 2.360 kg | 760 mm | 2.320 kg | 5.640 x 2.500 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 640 mm | 2.740 kg | 780 mm | 2.720 kg | 5.660 x 2.500 mm |
| 4.860 x 1.750 x 350 mm | 3.500 kg | - | - | 640 mm | 2.790 kg | 780 mm | 2.780 kg | 6.240 x 1.810 mm |
| 4.860 x 2.040 x 350 mm | 2.600 kg | 570 mm | 1.980 kg | 630 mm | 1.980 kg | 730 mm | 1.940 kg | 6.240 x 2.100 mm |
| | 3.000 kg | 570 mm | 2.360 kg | 630 mm | 2.360 kg | 760 mm | 2.320 kg | 6.240 x 2.100 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 640 mm | 2.760 kg | 780 mm | 2.750 kg | 6.260 x 2.100 mm |
| 4.860 x 2.440 x 350 mm | 2.600 kg | 570 mm | 1.920 kg | 630 mm | 1.920 kg | 730 mm | 1.890 kg | 6.240 x 2.500 mm |
| | 3.000 kg | 570 mm | 2.310 kg | 630 mm | 2.310 kg | 760 mm | 2.270 kg | 6.240 x 2.500 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 640 mm | 2.700 kg | 780 mm | 2.690 kg | 6.260 x 2.500 mm |
| 5.460 x 1.750 x 350 mm | 3.500 kg | - | - | 650 mm | 2.700 kg | 780 mm | 2.690 kg | 6.860 x 1.810 mm |
| 5.460 x 2.040 x 350 mm | 2.600 kg | 610 mm | 1.960 kg | 640 mm | 1.850 kg | 730 mm | 1.840 kg | 6.840 x 2.100 mm |
| | 3.000 kg | 610 mm | 2.230 kg | 640 mm | 2.230 kg | 760 mm | 2.220 kg | 6.840 x 2.100 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 650 mm | 2.650 kg | 780 mm | 2.640 kg | 6.860 x 2.100 mm |
| 5.460 x 2.440 x 350 mm | 2.600 kg | 610 mm | 1.780 kg | 640 mm | 1.830 kg | 730 mm | 1.840 kg | 6.840 x 2.500 mm |
| | 3.000 kg | 610 mm | 2.170 kg | 640 mm | 2.170 kg | 760 mm | 2.160 kg | 6.840 x 2.500 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 650 mm | 2.590 kg | 780 mm | 2.580 kg | 6.860 x 2.500 mm |
| 6.060 x 2.040 x 350 mm | 2.600 kg | 610 mm | 1.830 kg | 640 mm | 1.830 kg | 730 mm | 1.820 kg | 7.440 x 2.100 mm |
| | 3.000 kg | 610 mm | 2.210 kg | 640 mm | 2.210 kg | 760 mm | 2.190 kg | 7.440 x 2.100 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 650 mm | 2.630 kg | 780 mm | 2.620 kg | 7.460 x 2.100 mm |
| 6.060 x 2.440 x 350 mm | 2.600 kg | 610 mm | 1.730 kg | 640 mm | 1.730 kg | 730 mm | 1.730 kg | 7.440 x 2.500 mm |
| | 3.000 kg | 610 mm | 2.150 kg | 640 mm | 2.120 kg | 760 mm | 2.110 kg | 7.440 x 2.500 mm |
| | 3.500 kg | - | - | 650 mm | 2.530 kg | 780 mm | 2.520 kg | 7.460 x 2.500 mm |





Ladefläche: durchgehende Siebdruckplatte (18 mm) bis 4.260 x 2.040 mm



UNSiNN Profi-Netzabdeckung mit verstärkten Ecken



Optisch ansprechende Alu-Felgen



Plane und Gestell für wetterfesten Transport



Winkelhebelverschlüsse



Aludeckel für den Schutz des Ladeguts



Integrierter Schacht für Auffahrschienen, elegant verstaut durch den klappbaren Kennzeichenhalter



Flachplane mit Querstreben für den wetterfesten Transport



Zweireihiges H-Gestell für flexiblere Transportmöglichkeiten



Welldrahtgitteraufsatz für mehr Ladevolumen



Bordwandaufsatz für mehr Ladevolumen



Schiebeplane