

Fahrradträger CROW PLUS

teilweise vormontiert



Anwendung	Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
Schnellverschluss	Ja
Abklappmechanismus	Ja
Befestigung der Fahrräder	Rahmenhalter und Textilspanngurte
Abschließbare Rahmenhalter	Nein Optional mit den abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232 und 11233 bzw. abnehmbaren und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11237 und 11238
Schienenart	Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung
Schienenabstand	Ca. 18 cm
Radstand	Max. 126 cm
Max. Reifenbreite in der Schiene	Bis 2,2 Zoll
Beleuchtungsanschluss	13-poliger Stecker
Material	Stahl / Kunststoff
Abmessungen (BxHxT) Zusammengeklappt	Ca. 117 x 67 x 56 cm Ca. 71 x 19 x 75 cm
Verpackungsgröße (LxBxH)	Ca. 68 x 55x 21 cm



Abklappmechanismus



- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis 8,5 cm \varnothing geeignet
- In nur 5 Schritten einsatzbereit
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach



Art.-Nr. 11564